

3550 - ClearSOL WetCling Film 125 glossy



www.e-commerce.diateccl.es.it

glossy 3550 - 125 g/m²

Il ClearSOL WetCling Film è un film in poliestere trasparente. Questo supporto, adatto per inchiostri a base solvente, è stato studiato per applicazioni pubblicitarie su finestre e può essere utilizzato come un normale film trasparente. La speciale spalmatura permette al film di "autoincollarsi" dal lato stampato al vetro bagnato con acqua saponata senza utilizzare colla o adesivi. ClearSOL può essere staccato dal vetro dopo alcuni mesi senza lasciar alcun residuo di colla sul vetro.

Vantaggi:

- ✓ Colori brillanti
- ✓ Facilissimo da rimuovere
- ✓ Facilissimo da usare
- ✓ Buona trasparenza



Applicazioni:

- Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Interior Design: Supporto ideale per decorazioni interne su pareti e altre superfici.

Inchiostri compatibili:

- Latex: inchiostro reattivo ad IR
- Inchiostri pigmento Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.

Proprietà:

- Adesivo rimovibile e riposizionabile: L'adesivo usato in questo prodotto assicura una aderenza alla superficie esterna della maggior parte dei materiali, e può essere rimosso nella maggior parte dei casi senza lasciare residui.
- Resistente allo strappo: Questo prodotto ha un'alta resistenza allo strappo soprattutto negli angoli.
- Adatto agli esterni: Questo prodotto è impermeabile ed è in grado di sopportare l'applicazione esterna a lungo termine.

Proprietà fisiche:

Grammatura	170	ISO 536
Spessore	125	ISO 4593

Condizioni:

- Conservare il prodotto nell'imballaggio originale (scatola di cartone e borsa PE).
- E' sempre raccomandato l'utilizzo di guanti di cotone quando si maneggiano materiali sottoposti a trattamenti di spalmatura, per evitare impronte digitali.
- Per un utilizzo ottimale del supporto, lo stesso deve essere stoccato e lavorato in ambienti climatizzati con temperature dai 10 °C ai 30 °C e con un'umidità dal 35% al 65%

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rolo@diatecgroup.com

3550 - ClearSOL WetCling Film 125 glossy

Tabella delle stampanti compatibili:

Verificare la legenda a piè di pagina per la colonna qualità di stampa.

Stampante	Inchiostro	Qualità
RolandSolJet SJ540 / SC540 SJ 740 / SC740	Inchiostri pigmento Eco Solvent	★★★★
RolandVersaCAMM SP-300i / SP-540i	Inchiostri pigmento Eco Solvent	★★★★
RolandVersaCAMM VP-300i / VP-540i	Inchiostri pigmento Eco Solvent	★★★★
RolandVS 540 / VS 640	Inchiostri pigmento Eco Solvent	★★★★
MimakiJV 5-130 / -160 / -260/-320	Inchiostri pigmento Eco Solvent	★★★★
MimakiJV 33 / JV 34 - 260	Inchiostri pigmento Eco Solvent	★★★★
MutohValueJet 1204 / 1304 /1614	Inchiostri pigmento Eco Solvent	★★★★
EpsonSureColor SC-30600 / 50600 / 70600	Inchiostri pigmento Eco Solvent	★★★
Hewlett PackardDJ L25500 / 26500 Latex ink - Latex 260/280	Latex	★
Hewlett PackardLatex 310/330/360/3000		★★
Hewlett PackardLatex 280/820/850	Latex	★★
MimakiJV400SUV Serie		★★★★
MimakiCV300 Series Eco Solvent		★★
MutohValuejet 1204/1304/1324/1614/1624/1638		★★

Legenda	★★★★ Ottima	★★ Buona	★ Discreta
----------------	-------------	----------	------------