

3903 - Backlit Film for Windows EasyTack SA 225



www.e-commerce.diatec.it

glossy 3903 240 µm

Film in poliestere trasparente, bianco opalino lucido, spalmato con adesivo riposizionabile. Non lascia residui di colla ed è facilmente applicabile e riposizionabile per interno ed esterno. Si presta ad essere scontornato con plotter inkjet da taglio, offre un'eccellente stabilità dimensionale e un'ottima definizione delle linee e delle immagini.

Vantaggi:

- ✓ Asciugatura veloce
- ✓ Buona resistenza agli strappi
- ✓ Immagine visibile in ogni situazione (giorno/interno, notte/esterno)
- ✓ Buona stabilità di luce con inchiostri dye
- ✓ La colla a basso fissaggio permette una facile rimozione, anche dopo applicazioni di lungo periodo



Applicazioni:

- Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
- Pannelli retroilluminati per interni: Supporti per grandi e piccoli espositori pubblicitari luminati internamente come aeroporti, stazioni ferroviarie/metro, centri commerciali.
- Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o striscioni (ad esempio riproduzioni di edifici in costruzione/ristrutturazione, punti vendita, decorazioni ed esposizioni).

Inchiostri compatibili:

- Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato) completamente in acqua. Inchiostro per uso interno.

Proprietà:

- Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia assorbito in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa.
- Adesivo rimovibile e riposizionabile: L'adesivo usato in questo prodotto assicura una aderenza alla superficie esterna della maggior parte dei materiali, e può essere rimosso nella maggior parte dei casi senza lasciare residui.
- Uso solo con pellicole laminate a pressione controllata: Proteggere dagli agenti atmosferici il prodotto solo o principalmente con pellicole laminate (a pressione controllata o fredda). Per maggiori dettagli sui processi di laminazione ammessi verificare la lista di compatibilità.
- Antistrappo: Questo supporto è resistente allo strappo grazie alla sua composizione.

Proprietà fisiche:

Grammatura	240g/m ²	
Spessore	240µm (6.9 mil) / 140µm (5.1 mil)	

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatec.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatec.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatec.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatec.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatec.rolo@diatecgroup.com

3903 - Backlit Film for Windows EasyTack SA 225

Tabella delle stampanti compatibili:

Verificare la legenda a piè di pagina per la colonna qualità di stampa.

Stampante	Inchiostro	Qualità
Hewlett PackardDJ 5000 (PS) / 5500 (PS)	Inchiostri dye base acqua	★★★★
Hewlett PackardDJ 5000 (PS)/ 5500(PS) UV+	Inchiostri pigmento base acqua	★
Hewlett PackardDJ 2000/2500/2800 3000/3500/3800 CP	Inchiostri dye base acqua	★★
Hewlett PackardDJ 4500, 4000 (PS), T1100, T1200, 1050C/1055CM	Dye (Nero Pig)	★★
Hewlett PackardDJ 130	Inchiostri dye base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 10000 Quick Dry™-Dye ink	Inchiostri dye base acqua	★
EpsonStylus Pro 7000 / 9000	Inchiostri dye base acqua	★

Legenda	★★★★ Ottima	★★ Buona	★ Discreta
---------	-------------	----------	------------

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rolo@diatecgroup.com