

3989 - WindowGraphx EasyTack WF SA 260




www.e-commerce.diatec.it

matt 3989 260 µm

Film in poliestere trasparente spalmato asimmetricamente, bianco opaco, spalmato con adesivo riposizionabile. Non lascia residui di colla. Facilmente applicabile e riposizionabile per interno ed esterno.

Vantaggi:

- ✓ Stampe idrorepellenti
- ✓ Asciugatura veloce
- ✓ Si applica e si rimuove con facilità
- ✓ Elevata brillantezza
- ✓ Eccellente stabilità dimensionale



Applicazioni:

- Pannelli retroilluminati per interni: Supporti per grandi e piccoli espositori pubblicitari luminati internamente come aeroporti, stazioni ferroviarie/metro, centri commerciali.
- Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o striscioni (ad esempio riproduzioni di edifici in costruzione/ristrutturazione, punti vendita, decorazioni ed esposizioni).
- Arti grafiche per veicoli: Pubblicità per applicazioni su veicoli, autobus e autoarticolati e promozioni speciali temporanee.
- Tabelloni pubblicitari: supporti per promozioni a parete da esterno, con ciclo espositivo dai 10 ai 30 giorni.
- Poster luminosi urbani/bacheche espositive luminose da esterno: Supporti per promozioni da utilizzare in speciali bacheche luminose di grande e piccola dimensione, con un ciclo espositivo dai 10-30 giorni ai 3 mesi.

Inchiostri compatibili:

- Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato) completamente in acqua. Inchiostro per uso interno.
- Inchiostri pigmento base acqua: inchiostri in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Proprietà:

- Adesivo permanente: L'adesivo è sviluppato specialmente per applicazioni esterne di lunga durata., in quanto fornisce una aderenza alle superfici esterne per la maggior parte dei materiali, ma non può essere garantita la rimozione senza residui nel substrato a causa del carattere permanente dell'adesivo.
- Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia assorbito in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa.
- Resistente all'acqua: questo prodotto stampato con inchiostri a base pigmentata può essere usato per applicazioni in esposizioni esterne di breve durata senza una pellicola laminata a protezione (vedi dettaglio scheda prodotto). Quindi il prodotto resiste alla pioggia e agli altri agenti atmosferici, anche se gocce d'acqua possono causare una leggera differenza nella densità del colore all'interno delle varie aree colorate.
- Kiss -/ Cut: Progettato per plotter da taglio e perforazione (processo di stampa) per la creazione di adesivi sagomati o individuali ed etichette.
- Resistente allo strappo: Questo prodotto ha un'alta resistenza allo strappo soprattutto negli angoli.

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rolod@diatecgroup.com

3989 - WindowGraphx EasyTack WF SA 260

Proprietà fisiche:

Grammatura	250g/m2	ISO 536
Spessore	260µm	ISO 534
Grado di bianco	120 (CIE)	CIELAB-System
Valore PH	7	DIN 53124
Trasparenza (definizione ottica)	1.9	MacBeth TD904

Condizioni:

- Conservare il prodotto nell'imballaggio originale (scatola di cartone e borsa PE).
- E' sempre raccomandato l'utilizzo di guanti di cotone quando si maneggiano materiali sottoposti a trattamenti di spalmatura, per evitare impronte digitali.
- La lavorazione e la conservazione del prodotto dovrebbero avvenire in condizioni di umidità di 35-65% e ad una temperatura fra i 10° e i 25°C.

Tabella delle stampanti compatibili:

Verificare la legenda a piè di pagina per la colonna qualità di stampa.

Stampante	Inchiostro	Qualità
Hewlett PackardDJ 5000 (PS) / 5500 (PS)	Inchiostri dye base acqua	★★
Hewlett PackardDJ 5000 (PS)/ 5500(PS) UV+	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDJ 2000/2500/2800 3000/3500/3800 CP UV+	Inchiostri pigmento base acqua	★★
Hewlett PackardDJ 4500, 4000 (PS), T1100, T1200, 1050C/1055CM	Dye (Nero Pig)	★★
Hewlett PackardDJ 130	Inchiostri dye base acqua	★★
Hewlett PackardDesignJet Z 2100 Vivera Pigment	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesignJet Z 3100 Vivera Pigment	Inchiostri pigmento base olio	★★★★
EpsonStylus Pro 10000 CF ColorFast™-ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★
EpsonStylus Pro 7500 / 9500 ColorFast ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★
EpsonStylus Pro 7600 / 9600 UltraChrome™	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 10600 UltraChrome™ 1440x720dpi	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 4000-C8 UltraCrome ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 4800 UltraChrome K3	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecxgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecxgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecxgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecxgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rolo@diatecxgroup.com

3989 - WindowGraphx EasyTack WF SA 260

Stampante	Inchiostro	Qualità
EpsonStylus Pro 7880/ 9880 / 11880 UltraChrome K3 Vivid Magenta	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7800/ 9800 Ultrachrome K3	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7900/ 9900 Ultrachrome HDR	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonW 6200 / 8200 pigmented ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★★
CanonW 6400 / 8400 pigmented ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★★
CanonimagePROGRAF 5000 / 8000 / 9000	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonimagePROGRAF iPF 5100 / 6100 / 8100 / 9100	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonImagePROGRAF iPF 6200/8200	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonimagePROGRAF 6300 / 6350/ 8300	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesingJet Z 6100/6200/6600/6800		★★★★
Hewlett PackardDesignjet Z 3200 Vivera Pigment		★★★★
MutohValuejet 1304W / 1304WU / 1604WU / 1638W		★★★★
CanonIPF 6400/8400		★★★★

Legenda	★★★★ Ottima	★★★ Buona	★ Discreta
----------------	--------------------	------------------	-------------------

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rolo@diatecgroup.com